

Terrassendach in ALU 4060x3000mm zur Wandmontage - Materialpaket

Das MATERIALPAKET beinhaltet:

Aluminiumgerüst aus hochwertig pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, Polycarbonat-Platten mit X-Struktur und Dichtbänder, Glasklemmleisten und Dichtungen,

Die Aluminiumprofile und die Polycarbonat-Platten können bei der Montage auf das gewünschte Maß angepasst werden.

Das Montagematerial zur Boden- und/oder Wandbefestigung ist NICHT inkludiert. Die Montage-Sets können separat mitbestellt werden

Informationen zur Dacheindeckung:

Standardmäßig werden Stegplatten Polycarbonat X-Struktur weiss-opal (16mm) mit Breite 980mm und Länge 3000/3500/4000mm geliefert, alternativ sind auch farblose Stegplatten möglich

UV-Beständigkeit:	einseitig
Material:	Polycarbonat
Hagelsicher:	bis 20mm Hagelkorndurchmesser
Plattendicke:	16mm
Farbe:	weiss-opal
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 59 %
Mindestgefälle:	5 Grad = 9 cm / m Dachlänge
U-Wert:	2,0 W/m ² K
Schneelast ø:	ca. 125 kN/m ²

10 Jahre Herstellergarantie auf die Dacheindeckung!

Informationen zum Aluminiumgerüst:

Mit unseren Heimwerker-Bausätzen für die Selbstmontage können Sie sich Ihren Wunsch nach einem ästhetisch ansprechenden und robusten Terrassendach in kürzester Zeit kostengünstig erfüllen. Unser Lieferant stellt die Alu-Profile in Eigenproduktion her. Mit der ausführlichen Montageanleitung ist der Aufbau für Heimwerker keine große Herausforderung. Innerhalb kürzester Zeit ist die Montage abgeschlossen. Zusätzlicher Vorteil: Terrassendächer von dieser Ausführung sind nach dem Baukastenprinzip konstruiert und jederzeit problemlos erweiterbar. Auf Wunsch können wir auch Ihr Terrassendach vor Ort montieren.

Diese Qualität zu diesem sensationellen Preis bekommen Sie ausschließlich direkt beim Hersteller - ohne Zwischenhandel.

Informationen zu den Abmessungen:

Tiefe 3 Meter:

Plattenlänge 3000mm

Sparrenlänge 3020mm

BSP: Bei 5° Dachneigung und Durchgangslichte vorne von 2250 mm ergibt sich eine Länge der Pfosten hinten von 2520 mm.

Tiefe 3,5 Meter:

Plattenlänge 3500 mm

Sparrenlänge 3520 mm

BSP: Bei 5° Dachneigung und Durchgangslichte vorne von 2250 mm ergibt sich eine Länge der Pfosten hinten von 2570 mm.

Tiefe 4 Meter:

Plattenlänge 4000mm

Sparrenlänge 4290 mm

BSP: Bei 5° Dachneigung und Durchgangslichte vorne von 2250 mm ergibt sich eine Länge der Pfosten hinten von 2650 mm.

Breite 4 m: gelieferte Breite = 4060 mm

Breite 5 m: gelieferte Breite = 5060 mm

Breite 6 m: gelieferte Breite = 6060 mm

Breite 7 m: gelieferte Breite = 7060 mm

Anzahl der Steher:

4m breite Selbsttragend: 2 Steher vorne

5/6/7 m breite Selbsttragend: 3 Steher vorne

CHRISTIAN GRÜNER

Weizer Zeil 145, 8160 Weiz

Telefon: 0664 / 34 14 446

Mail: office@sonnenschutz-grüner.at

Web: www.sonnenschutz-grüner.at



Bitte beachten:

Gerne können Sie uns bei Unklarheiten auch anrufen oder schreiben. Individuelle Angebote und kostenlose Beratungstermine bei Sondermaße und Anfertigungen sind auch möglich.

Wichtig

Die hier gezeigten Bilder dienen zur Illustration und können von der gelieferten Ware abweichen. Hier gezeigte Referenzobjekte stellen nicht den Lieferzustand dar und können auch optionale Zusatzausstattung enthalten. Zustellung, Montagebegleitung oder Montage sind in den hier aufgelisteten Preisen nicht enthalten. Angebot gültig bis auf Widerruf bzw. so lange der Vorrat reicht.